

**TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU**

	<b>COYOTE LUBES M6A</b>	<b>Distributor pro CZ:</b> AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 <a href="http://www.automax-group.com/cz">www.automax-group.com/cz</a> <a href="mailto:info.cz@automax-group.com">info.cz@automax-group.com</a>
---	-----------------------------	--

**Popis**

Je letní motorový olej vyrobený z ropného základového oleje a přísad pro zlepšení antioxidačních, detergentních a disperzních vlastností.

**Oblast použití**

Je určen k mazání nenáročných starších typů zážehových a vznětových motorů pracujících v mírných provozních podmínkách.

**Vlastnosti**

- Pro motory s nízkými nároky na výkonnost oleje
- Pro letní provoz zejména zážehových motorů
- Ochrana před tvorbou oxidačních produktů

**Výkonnost**

- API SB/CB
- SAE 30

**Parametry (typické hodnoty)**

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES M6A	Metoda
Viskozitní třída	SAE		30	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	cca 880	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	> 22,5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 14,4	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 99	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 220	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -30	informativně

**Skladování**

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Balení**

COYOTE LUBES M6A je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

