

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

 COYOTE LUBES M6AD	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
--	--

Popis

Letní motorový olej vyrobený z ropného základového oleje a přísad pro zlepšení antioxidačních, detergentních a disperzních vlastností.

Oblast použití

Je určen k mazání nenáročných starších typů zážehových a nepřepřítovaných vznětových motorů pracujících v mírných provozních podmínkách.

Vlastnosti

- Pro motory s nízkými nároky na výkonnost oleje
- Pro letní provoz zážehových a vznětových motorů
- Ochrana před tvorbou oxidačních produktů

Výkonnost

- API SC/CB
- SAE 30

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES M6AD	Metoda
Viskozitní třída	SAE		30	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 890	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	> 22,5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 11,0	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 90	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 230	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -24	informativně

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES M6AD je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.