


TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

	COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
---	--	--

Popis

Coyote Lubes 5W-30 Longlife III je vyroben nejmodernější technologií, která zajišťuje maximální kompatibilitu se zařízeními na úpravu spalín. Pomáhá zachovat čistotu filtru pevných částic, čímž udržuje výkon motoru. Snižuje tření v motoru a tím umožňuje dosažení úspory paliva.

Oblast použití

Může být použit v moderních benzínových motorech, v naftových motorech s filtry pevných částic a v plynových motorech.

Vlastnosti

- Pomáhá udržovat čisté filtry pevných částic
- Chrání výfukový systém před usazováním popela
- Použitelný benzínových, naftových a plynových motorech

Výkonnost

- API SN
- ACEA C3
- VW 504.00/507.00
- MB 229.31/229.51

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III	Metoda
Viskozitní třída	SAE		5W-30	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 836	PP45/016
Kinematická viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	66–72	PP45/033
Kinematická viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	11,9–12,3	PP45/033
Dynamická viskozita (–30 °C)	ASTM D4684	mPa s	14 000–15 000	informativně
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 175	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 238	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca –45	informativně

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

