

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|---|---|
|  | Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájm 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com |
|---|---|

Popis

Univerzální hydraulická kapalina z hluboce rafinovaných základových olejů s přísadami pro snížení opotřebení. Spolehlivý výkon pro široký rozsah průmyslových a mobilních hydraulických zařízení. Používá se převážně v hydraulických systémech s hydrostatickými pohony, u kterých může dojít k tepelnému namáhání.

Oblast použití

Coyote Lubes OTHP3 vlastnostmi překonává požadavky na hydraulické oleje HLP dle DIN 51 524 část 2. Lze jej použít i jako převodový a oběhový olej.

Vlastnosti

- Nenapadá běžné těsnicí materiály
- Přispívá k delší životnosti zařízení
- Nízká tvorba usazenin, dlouhé intervaly výměny oleje
- Dobrá odlučitelnost vody
- Nižší riziko kavitace
- Dobrá ochrana proti korozi

Výkonnost

- ISO VG 32
- ISO 11 158
- DIN 51524 část 2

Parametry (typické hodnoty)

| Parametr | | Jednotka | COYOTE LUBES OTHP3 | Metoda |
|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Hustota (15 °C) | ASTM D4052 | kg/m ³ | cca 865 | PP45/016 |
| Viskozita (40 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | cca 32,5 | PP45/033 |
| Viskozita (100 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | cca 5,4 | PP45/033 |
| Viskozitní index | ASTM D2270 | | cca 98 | PP45/034 |
| Bod vzplanutí COC | ASTM D92 | °C | > 210 | informativně |
| Bod tekutosti | ASTM D6892 | °C | cca -24 | informativně |



Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES OTHP3 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.