

## TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

 <b>COYOTE LUBES Garden Bio</b>	<b>Distributor pro CZ:</b> AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 <a href="http://www.automax-group.com/cz">www.automax-group.com/cz</a> <a href="mailto:info.cz@automax-group.com">info.cz@automax-group.com</a>
--	--

### Popis

Přilnavý olej vyrobený z vysoce kvalitního, nízkoaromatického základního oleje s vybranou kombinací aditiv. Je speciálně vyvinutý pro mazání řetězu a vodicích lišt moderních řetězových pil. Díky dobrým vlastnostem při nižších teplotách je vhodný i pro práci v zimním období. Není vhodný pro mazání motoru (smíchání s palivem).

### Oblast použití

Lze používat v ručních nebo strojních řetězových pilách dle údajů od výrobce. Vhodný pro mazání řetězů, kluzných drah a vedení v průmyslových aplikacích, které vyžadují mazivo s dobrou přilnavostí, ochranou proti korozi a opotřebením a s nízkým bodem tuhnutí.

### Vlastnosti

- Drží dobře na vodicích lištách a řetězech pily a zajišťuje jejich optimální životnost
- Snižuje náklady na údržbu
- Průtočnost i při nízkých provozních teplotách

### Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES Garden Bio	Metoda
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	cca 880	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 100	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 11	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 98	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 220	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -24	informativně

### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

### Balení

COYOTE LUBES Garden Bio je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.