

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

 COYOTE LUBES 4T Garden	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
---	--

Popis

Speciální motorový olej ze syntetických základových olejů s použitím komplexního systému přísad, který zajišťuje nejvyšší výkonnostní úroveň a dobré viskozitní charakteristiky pro použití v malých zahradních strojích. Převyšuje specifikace motorového oleje předepsané výrobcí malých zahradních strojů, jako jsou MTD, Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh.

Oblast použití

Určen pro čtyřtákní motory malých zahradních zařízení, elektrických generátorů a motory sněhových fréz.

Vlastnosti

- Snadné startování i za chladného počasí
- Stabilní mazací filmy s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i při velkém zatížení
- Zachovává si dobrou mazivost během dlouhého výměnného intervalu
- Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě škodlivých usazenin

Výkonnost

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- SAE 10W-30

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 4T Garden	Metoda
Viskozitní třída	SAE		10W-30	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	cca 867	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 76,9	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	cca 11,6	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 144	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	cca 230	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -36	informativně

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES Garden je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.