

**TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU**

	<b>Distributor pro CZ:</b> AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 <a href="http://www.automax-group.com/cz">www.automax-group.com/cz</a> <a href="mailto:info.cz@automax-group.com">info.cz@automax-group.com</a>
---	--

**Popis**

Minerální automobilový zimní převodový olej s dobrými mazacími, antikorozními a antioxidačními vlastnostmi. Má vysokou odolnost při přenášení tlaků a dobrou odolnost proti pění.

**Oblast použití**

K použití v mechanických převodovkách a rozvodovkách (mimo hypoidních) automobilů, zemědělské techniky a mobilních zařízení, které pracují při nízkých teplotách okolí. Dále v zařízeních a olejem mazaných valivých ložiskách, kde lze použít olej třídy API GL-4.

**Vlastnosti**

- Ochrana proti opotřebování převodů.
- Dlouhá životnost synchronních kroužků díky aditivům zlepšujícím EP vlastnosti.
- Nízká tendence k pění
- Dlouhodobé zachování vlastností.
- Vynikající ochrana proti korozi.

**Výkonnost**

- API GL-4
- SAE 80W

**Parametry (typické hodnoty)**

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES PP80	Metoda
Viskozitní třída	SAE		80W	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	cca 885–895	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 145	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	cca 14,5–15,5	PP45/033
Viskozitní index	ASTM D2270		cca 95	PP45/034
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	> 220	informativně
Bod tekutosti	ASTM D6892	°C	cca -29	informativně

**Skladování**

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Balení**

COYOTE LUBES PP80 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.