

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|---|--|
|  | Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com |
|---|--|

Popis

Motorový olej z vysoce rafinovaných ropných základových olejů a vyváženého balíčku aditiv, který zajišťuje moderní výkonnostní úroveň.

Oblast použití

Celoroční použití ve vysoce namáhaných přeplňovaných i nepřepřlňovaných vznětových motorech nákladních automobilů, stavebních strojů a autobusů. Vhodný k použití v osobních automobilech a lehkých dodávkových vozidlech se vznětovými nebo zážehovými motory, které pracují v těžkých provozních podmínkách.

Vlastnosti

- Chrání proti tvorbě usazenin a udržuje čistotu válců motoru
- Dlouhodobě příznivé vlastnosti i při vysokém smykovém zatížení
- Zachovává si dobré viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu oleje
- Vysoká alkalická rezerva
- Nižší tvorba úsad při vysokých teplotách

Výkonnost

- SAE 15W-40
- API SG/CF-4

Parametry (typické hodnoty)

| Parametr | | Jednotka | COYOTE LUBES 15W-40 | Metoda |
|--------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Viskozitní třída | SAE | | 15W-40 | – |
| Hustota (15 °C) | ASTM D4052 | kg/m ³ | cca 882 | PP45/016 |
| Viskozita (40 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | cca 113,1 | PP45/033 |
| Viskozita (100 °C) | ASTM D445 | mm ² /s | cca 14,4–15,0 | PP45/033 |
| Viskozitní index | ASTM D2270 | | > 118 | PP45/034 |
| Bod vzplanutí COC | ASTM D92 | °C | > 220 | informativně |
| Bod tekutosti | ASTM D6892 | °C | cca -30 | informativně |

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 15W-40 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.